

## PM/5-3W PM/5-2W



### PRESSOSTATO PER AUTOCLAVE CON MANOMETRO E RACCORDO INTEGRATI

- Pressostati per impiego con acqua in **sistemi autoclave**
- L'interruttore regola automaticamente l'avvio e l'arresto dell'elettropompa secondo i valori di pressione impostati
- **Semplice e veloce** connessione alla pompa ed al vaso di espansione
- **Manometro integrato**
- Connessione in plastica che **sostituisce il tradizionale raccordo in ottone**
- Contatti elettrici normalmente chiusi in lega di ottone con riporto Ag-Ni
- Terminali con viti M4 e piastrine di pressione 8x8 mm
- Membrana in gomma NBR con inserto tessile (alimentare per PM/5-PM/6-PT/5)
- Connessione idraulica 1/4" F in acciaio zincato
- Grado di protezione standard IP 44
- Temperatura ambiente max 55°C
- Pressacavi antistrappo

**APPLICAZIONI:** Pressostati per autoclave



E' vietata ogni forma di riproduzione o distribuzione di questo documento senza autorizzazione scritta. Italtecnica srl si riserva il diritto di variare senza preavviso i dati tecnici riportati in questo documento e non è responsabile per eventuali errori o omissioni in esso contenuti.